



瀚軒股份有限公司

Hypersonic Inc

中壢市中華路二段209號

No.209,Section 2 Chung-Hua
Road, Chung-Li, Taoyuan County 325,
Taiwan (R.O.C.) Tel : 886-3-4611902
Fax : 886-3-44524128

熱固型On cell可剝膠 HB-T97M68

一、產品說明：

HB-T97M68 是以網印或其他方式塗布在需保護基材之表面，加熱乾燥後可形成一彈性保護膜，可抗酸鹼，並防止基材表面的受損及刮傷。使用方便，乾燥快速，形成之保護膜不含溶劑氣味，且撕除方便。應用範圍：玻璃、木材、金屬及塑膠表面(建議於使用前先以本產品進行小面積測試，確認不會對基材造成腐蝕或脫色後始全面塗佈)。

二、產品規格：

外觀	藍色乳狀
黏度	16,000~20,000 cps. (可依需求調整)
固成分	100%
溶劑	不含溶劑，無揮發性

三、操作條件：

成膜溫度時間	130°C / 15 分鐘 或 140°C / 10 分鐘 (溫度及時間視客戶的環境而不同)
網版目數	80~200 目(孔徑大→小)

膠刮硬度	60~70°
網印壓力	2~3kg(越輕膜厚越厚)
網印速度	140~280 mm/sec. (視黏度調整)
膜厚	10~30μm(乾膜)

四、注意事項：

本產品具遙變性，施作前需均勻攪拌 5 分鐘。本操作參數僅為參考用，在不同製程時應適當調整使用參數以符合需求。若有需要請洽我司相關人員。